

### Канальные внутренние блоки для серии Super Free Match



Проводной пульт



«Теплый» старт



Система самоочистки



Таймер



Встроенный дренажный насос



Беспроводной пульт

■ – Стандарт, ■ – Опционально

Модель		GFH(09)EA-K3DNA1A/I	GFH(12)EA-K3DNA1A/I	GFH(18)EA-K3DNA1A/I	GFH(21)EA-K3DNA1A/I	GFH(24)EA-K3DNA1A/I	
Производительность	Охлаждение	Вт	2 500	3 500	5 000	6 000	7 100
	Обогрев	Вт	2 800	3 850	5 500	6 600	8 000
Источник электропитания	ф. В. Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора	Вт	65	65	80	110	110	
Расход воздуха (макс.)	м³/ч	450	550	700	1 000	1 000	
Статическое давление	Па	0	0	0	0	0	
Уровень звукового давления	дБ(А)	31/37	32/39	33/40	34/42	34/42	
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	
	Газ	дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"	
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	700×200×615	700×200×615	900×200×615	1 100×200×615	1 100×200×615	
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	893×305×743	893×305×743	1 123×305×743	1 323×305×743	1 323×305×743	
Вес нетто/брутто	кг	22/27	23/29	27/36	31/41	31/41	

### Кассетные внутренние блоки для серии Super Free Match



Беспроводной пульт



«Теплый» старт



Автоматическое горизонтальное жалюзи



Система самоочистки



Таймер



Встроенный дренажный насос



Проводной пульт

■ – Стандарт, ■ – Опционально

Модель		GKH(12)BB-K3DNA3A/I	GKH(18)BB-K3DNA3A/I	GKH(24)BC-K3DNA4A/I	
Производительность	Охлаждение	Вт	3 500	4 500	7 100
	Обогрев	Вт	4 000	5 000	8 000
Источник электропитания	ф. В. Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора	Вт	45	45	45	
Расход воздуха (макс.)	м³/ч	650	710	1 280	
Уровень звукового давления	дБ(А)	34/38/41/44	35/41/45/47	36/41/45/47	
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	3/8"
	Газ	дюйм	3/8"	1/2"	5/8"
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	596×240×596	596×240×596	840×240×840	
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	778×300×738	778×300×738	963×325×963	
Вес нетто/брутто	кг	20/24	20/24	26/32	

#### Декоративная панель

Модель		ТС03	ТС03	ТС04
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	670×50×670	670×50×670	950×60×950
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	763×105×763	763×105×763	1 033×133×1 038
Вес нетто/брутто	кг	3.5/5	3.5/5	7/11

### Напольно-потолочные внутренние блоки для серии Super Free Match



Проводной пульт



«Теплый» старт



Автоматическое горизонтальное жалюзи



Система самоочистки



Таймер



Беспроводной пульт

■ – Стандарт, ■ – Опционально

Модель		GTH(09)BA-K3DNA1A/I	GTH(12)BA-K3DNA1A/I	GTH(18)BA-K3DNA1A/I	GTH(24)BA-K3DNA1A/I	
Производительность	Охлаждение	Вт	2 500	3 500	5 000	7 100
	Обогрев	Вт	2 800	3 850	5 500	8 000
Источник электропитания	ф. В. Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора	Вт	55	55	110	110	
Расход воздуха (макс.)	м³/ч	650	650	950	1 250	
Уровень звукового давления	дБ(А)	36/40	36/40	40/45	40/48	
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Газ	дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	1 220×225×700	1 220×225×700	1 220×225×700	1 220×225×700	
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	1 343×315×823	1 343×315×823	1 343×315×823	1 343×315×823	
Вес нетто/брутто	кг	40/50	40/50	40/50	45/54	