

СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИЯ LEADER ON-OFF




СВЕРХТИХАЯ РАБОТА

Уровень шума при работе кондиционера на сверхнизкой скорости составляет всего 22–23 дБ(А) (для моделей 9, 12).




КОМФОРТНЫЙ СОН

Специальная программа контролирует температуру воздуха в помещении для создания наиболее благоприятных условий для сна.



СВЕРХДЛИННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

Инновационная конструкция вентилятора позволяет осуществлять подачу воздуха на расстояние 12 м.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ



Наружный блок



Пульт управления
YR-HE
(русскоязычный)



Антибактериальный
фильтр



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели		HSU-07HTL103/R2	HSU-09HTL103/R2	HSU-12HTL103/R2	HSU-18HTL103/R2	HSU-24HTL203/R2
Мощность, номинал, кВт	Охлаждение	2,1	2,5	3,3	5,1	7,1
	Обогрев	2,1	2,5	3,3	5,1	7,2
Потребляемая мощность, номинал, кВт	Охлаждение	0,65	0,78	1,02	1,59	2,28
	Обогрев	0,58	0,69	0,91	1,41	1,99
Энергоэффективность	EER / COP	3,21 / 3,62	3,21 / 3,61	3,22 / 3,61	3,21 / 3,61	3,11 / 3,61
Класс энергоэффективности	Охлаждение / Обогрев	A / A	A / A	A / A	A / A	B / A
Внутренний блок (Заводская маркировка)		AS07TH3HAA	AS09TH3HAA	AS12TB3HAA	AS18TD3HAA	AS24TE5HAA
Электропитание, Ф / В / Гц		1 / 230 / 50				
Расход воздуха, (выс. скорость), м ³ /час		450 / 500 / 600 / 900 / 1200				
Уровень звукового давления, (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)		34 / 32 / 30 / 22 / 35 / 32 / 30 / 23 / 37 / 34 / 32 / 27 / 44 / 40 / 37 / 31 / 48 / 45 / 42 / 36				
Размеры блока, (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	708 x 190 x 263	708 x 190 x 263	865 x 200 x 290	1008 x 225 x 318	1125 x 240 x 335
	С упаковкой	771 x 255 x 330	771 x 255 x 330	954 x 279 x 355	1085 x 329 x 403	1206 x 342 x 418
Вес без упаковки / с упаковкой, кг		7,3 / 8,5 / 7,5 / 9 / 9,4 / 11,5 / 13 / 15,7 / 14 / 17,2				
Пульт управления		YR-HE				
Наружный блок (Заводская маркировка)		1U07OR4EAA	1U09OR4EAA	1U12OR4EAA	1U18BR4EAA	1U24RF3EAA
Электропитание, Ф / В / Гц		1 / 230 / 50				
Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(А)		52 / 53 / 53 / 55 / 55				
Размеры блока, (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	696 x 256 x 432	696 x 256 x 432	696 x 256 x 432	780 x 245 x 540	890 x 353 x 697
	С упаковкой	848 x 363 x 515	848 x 363 x 515	848 x 363 x 515	920 x 351 x 620	1046 x 460 x 780
Вес без упаковки / с упаковкой, кг		22 / 24,6 / 25,6 / 28,2 / 27,4 / 29,8 / 35,2 / 39,2 / 55,7 / 63,7				
Производитель компрессора		QingAn / QingAn / QingAn / Mitsubishi / Hitachi				
Тип хладагента		R410A				
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)	6,35 (1/4)				
	Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)	9,52 (3/8)				
	Макс. длина / перепад высот, м	15 / 10				
	Заводская заправка хладагента, кг	0,45 / 0,68 / 0,73 / 1,3 / 1,65				
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м	7				
	Дополнительная заправка, г/м	20				
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С	Охлаждение	18 ~ 43				
	Обогрев	-7 ~ 24				