

Внутренние блоки

Flexis Super Match



YR-HJ1



AS25S2SF2FA-W/B/G
AS35S2SF2FA-W/B/G
AS50S2SF2FA-W/B/G
AS70S2SF2FA-W/B/G

Ключевые преимущества



Функция «iFeel»



Функция Self Clean (внутренний блок)



Технология «Super Match»



Удобный монтаж



Wi-Fi управление (evo)



Поддержка адаптера проводного пульта WK-B



Объемный воздушный поток



УФ-лампа нового поколения

Модуль UVC состоит из двух светодиодных УФ-ламп, генерирующих УФ-свет длиной 275 нм. Средняя степень очистки может достигать 91,47 %. В данной модели используется светодиодная технология нового поколения, с более широким УФ-диапазоном и более длительным сроком эксплуатации.



Экодатчик

Экодатчик – интеллектуальный датчик позволяющий отслеживать положение людей в помещении, создавая наилучший комфорт и экономя до 36 % электроэнергии. Экодатчик обеспечивает комфортную подачу воздуха благодаря оперативному мониторингу атмосферы в комнате. Максимальный угол обнаружения составляет 120°, а дальность обнаружения – 8 м.

Наименование модели (внутренний блок)		AS25S2SF2FA-W AS25S2SF2FA-B AS25S2SF2FA-G	AS35S2SF2FA-W AS35S2SF2FA-B AS35S2SF2FA-G	AS50S2SF2FA-W AS50S2SF2FA-B AS50S2SF2FA-G	AS70S2SF2FA-W AS70S2SF2FA-B AS70S2SF2FA-G
Мощность, номинал (мин. – макс.), кВт	Охлаждение	2,6 (0,8 – 3,2)	3,5 (1,0 – 4,0)	5,2 (1,4 – 6,0)	7,0 (2,2 – 7,5)
	Обогрев	3,2 (0,8 – 4,2)	4,2 (1,0 – 5,2)	6,0 (1,4 – 6,9)	8,0 (2,4 – 8,5)
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	870 × 197 × 300 866 × 196 × 301 (G)	870 × 197 × 300 866 × 196 × 301 (G)	1009 × 225 × 323 1009 × 223 × 327 (G)	1126 × 230 × 337
	В упаковке	952 × 283 × 389	952 × 283 × 389	1100 × 314 × 420	1202 × 319 × 432
Вес, кг	Без упаковки	9,5	9,5	12	15,2
	В упаковке	12	12	15	18,2
Расход воздуха (высокая скорость), м ³ /час		600	650	900	1100
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(A)		38 / 32 / 25 / 16	39 / 33 / 26 / 17	45 / 41 / 37 / 28	47 / 43 / 37 / 33
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм	6,35	6,35	6,35	9,52
	Диаметр газовой трубы, мм	9,52	9,52	12,7	15,88
Пульт управления		YR-HJ1 / Поддержка адаптера проводного пульта WK-B (приобретается отдельно)			