

# Полупромышленные сплит-системы

## Консольные блоки



YR-HQS01



AF25S2SD1FA  
AF35S2SD1FA

AF25S2SD1FA(H)\*  
AF35S2SD1FA(H)\*

Наименование модели	Внутренний блок		AF25S2SD1FA AF25S2SD1FA(H)	AF35S2SD1FA AF35S2SD1FA(H)
	Наружный блок		1U25S2SM3FA	1U35S2SM3FA
<b>Охлаждение</b>				
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		2,5 (0,8 ~ 3,2)		3,4 (1,0 ~ 4,0)
Энергоэффективность	SEER / EER	8,0 / 3,8		7,5 / 3,6
Класс сезонной энергоэффективности		A++		A++
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		0,65 (0,2 ~ 1,3)		0,94 (0,3 ~ 1,5)
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		-20 ~ 43		-20 ~ 43
<b>Обогрев</b>				
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		3,0 (0,8 ~ 3,8)		3,5 (1,0 ~ 4,5)
Энергоэффективность	SCOP / COP	4,2 / 3,73		4,2 / 3,73
Класс сезонной энергоэффективности		A+		A+
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		0,80 (0,3 ~ 1,6)		0,94 (0,5 ~ 1,6)
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		-20 ~ 24		-20 ~ 24
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц	1 / 230 / 50		
<b>Внутренний блок</b>				
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	700 × 210 × 600		700 × 210 × 600
	В упаковке	783 × 303 × 695		783 × 303 × 695
Вес, кг	Без упаковки	16,5		16,5
	В упаковке	18,5		18,5
Расход воздуха (выс. / средн. / низк. скорость), м³/час		400 / 350 / 300		450 / 400 / 350
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. скорость), дБ(A)		40 / 32 / 25		42 / 34 / 26
Пульт управления	Стандартно	YR-HQS01		
	Опционально	YR-E17A		
<b>Наружный блок</b>				
Тип компрессора		Роторный		Роторный
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	800 × 275 × 553		800 × 275 × 553
	В упаковке	908 × 405 × 625		908 × 405 × 625
Вес, кг	Без упаковки	27,6		30
	В упаковке	30,4		32,9
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час		1900		2000
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(A)		47		48
Тип хладагента		R32		
Заводская заправка хладагента, кг		0,63		0,78
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм	6,35		6,35
	Диаметр газовой трубы, мм	9,52		9,52
	Макс. длина / перепад высот, м	15 / 10		15 / 10
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м	7		7
	Дополнительная заправка, г/м	20		20

\* Поставляется по предварительному заказу. Модели (H) поддерживают функцию Steri-Clean 56 °C