

Leader-A



Ключевые преимущества



Комфортный сон



24-часовой таймер



Широкий диапазон напряжения



Защита компрессора



Антикоррозийная защита Blue Fin



Авторестарт



Интенсивный режим TURBO / POWER



Интеллектуальное оттаивание



-30 °C заводской низкотемпературный комплект

Кондиционер адаптирован для работы при низких температурах наружного воздуха в режиме охлаждения (-30 °C).



Согласователь работы кондиционеров – YCJ-A002 (опция)

Опционально кондиционеры могут быть оснащены согласователем работы YCJ-A002, который позволяет координировать работу двух кондиционеров в режиме «Ведущий / Ведомый».



Поддержка адаптера проводного пульта WK-B

Адаптер WK-B позволяет использовать проводной пульт для управления сплит системой.

Leader-A

Комплектующие и аксессуары



Наружный блок



Пульт YR-HE
(русифицированный)



Опция:
Wi-Fi USB

Технические характеристики

Наименование модели	Внутренний блок		AS12TL5HRA-A	AS18TL5HRA-A	AS24TL5HRA-A
	Наружный блок		1U12TL5FRA-A	1U18TL5FRA-A	1U24TL5FRA-A
Охлаждение					
Мощность, номинал (мин. - макс.), кВт		3,2 (0,8 - 3,6)		4,8 (1,2 - 5,1)	6,5 (2,1 - 6,8)
Энергоэффективность		EER	3,21	3,21	3,21
Класс сезонной энергоэффективности		A		A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. - макс.), кВт		1		1,5	2,03
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		-30 - 43		-30 - 43	-30 - 43
Обогрев					
Мощность, номинал (мин. - макс.), кВт		3,4 (0,8 - 4,2)		4,8 (1,2 - 5,1)	6,8 (2,2 - 7,0)
Энергоэффективность		COP	3,61	3,61	3,61
Класс сезонной энергоэффективности		A		A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. - макс.), кВт		0,942		1,33	1,88
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		-30 - 24		-30 - 24	-30 - 24
Параметры сети электропитания		Ф / В / Гц	1 / 230 / 50		1 / 230 / 50
		Подключение	внутренний блок	наружный блок	наружный блок
Внутренний блок					
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	820 × 195 × 280	865 × 200 × 290	1008 × 225 × 318
		В упаковке	881 × 276 × 342	926 × 280 × 353	1085 × 329 × 403
Вес, кг		Без упаковки	8,2	8,7	11,6
		В упаковке	10,5	10,9	14,4
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час		550		700	1100
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(A)		38 / 34 / 29 / 20		44 / 40 / 35 / 28	49 / 44 / 38 / 33
Пульт управления		YR-HE / Поддержка адаптера проводного пульта WK-B (приобретается отдельно)			
Наружный блок					
Производитель компрессора		HIGHLY		SANYO	HIGHLY
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	700 × 245 × 544	800 × 275 × 553	800 × 275 × 553
		В упаковке	819 × 320 × 585	902 × 375 × 607	902 × 375 × 607
Вес, кг		Без упаковки	23,5	29,2	32,7
		В упаковке	26	32,1	36,5
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(A)		50		54	57
Тип хладагента		R32			
Трубопроводы хладагента		Диаметр жидкост. трубы, мм	6,35	6,35	6,35
		Диаметр газовой трубы, мм	9,52	12,7	12,7
		Макс. длина / перепад высот, м	20 / 10	20 / 10	25 / 15
		Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м	5	7	7
		Дополнительная заправка, г/м	20	20	20