

Сплит-системы канального типа HEAVY DC Inverter



18k

24k

36-48-60k



ИК-пульт
(опция)



Проводной пульт
(в комплекте)



Пульт центрального
управления
(опция)

- Энергоэффективность класса A,
- Компактное исполнение — высота от 19 см
- Функция изменения статического давления
- Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
- Проводной пульт в комплекте
- Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
- Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 34 дБ(А)

- Мах перепад высот 15 м, мах длина трассы 50 м
- Возможность организации подмеса свежего воздуха
- Не комплектуются в стандарте фильтрами воздушного канала
- Система самодиагностики и защиты
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Автоматический перезапуск
- Диапазон работы на охлаждение/обогрев -15 °С / -10 °С
- Зимний комплект установлен

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энерго- эффективности	Габариты блока (панели) (Д×В×Г), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб.
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AUD-18UX4SKL2	5,20	6,00	1,73	1,76	720/830/ 900	33/35/36	B/B	1170×190×447	1340×236×580	24 / 28	109 290
AUW-18U4SS	(2,12-5,63)	(2,64-6,05)				50		810×584×281	940×420×640	36 / 40	
AUD-24UX4SLL1	7,20	8,50	2,24	2,35	800/950/ 1100	34/37/40	A/A	900×270×720	1170×340×870	32 / 37	133 590
AUW-24U4SF1	(2,70-7,85)	(2,77-8,90)				56		860×670×310	990×450×730	51 / 57	
AUD-36UX4SHL	9,80	11,00	3,48	3,10	1500/1600/ 1800	38/39/40	C/B	1386×350×800	1550×410×940	54 / 62	192 390
AUW-36U4S1A	(3,20-10,00)	(2,70-12,00)				60		950×840×340	1110×980×460	70 / 74	
AUD-48UX4SHH	12,60	15,00	3,92	4,15	1500/1800/ 2000	47/49/53	A/A	1386×350×800	1550×410×940	50 / 58	219 990
AUW-48U6SP1	(5,50-13,50)	(4,00-18,00)				60		950×1386×340	1110×1527×460	101 / 107	
AUD-60UX4SHH	17,00	20,50	5,30	5,65	1500/1800/ 2000	47/49/52	A/A	1386×350×800	1550×410×940	50 / 58	252 790
AUW-60U6SP1	(6,20-18,00)	(6,40-21,00)				60		950×1386×340	1110×1527×460	108 / 112	