


Сплит-системы кассетного типа HEAVY CLASSIC



12k

24k

36-38-60k



ИК-пульт
(в комплекте)



Проводной пульт
(опция)



Пульт центрального
управления
(опция)

- Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией
- Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
- ИК-пульт в комплекте, проводной пульт — опция
- Макс. перепад высот 30 м, макс. длина трассы 60 м
- Возможность организации подмеса свежего воздуха
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха

- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Диапазон работы на охл/обогрев -15 / -10 °C. Встроенный зимний комплект**
- Работа на охлаждение до -40 °C (опция)*
- Система самодиагностики и защиты
- Автоматический перезапуск

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м ³ /ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энерго- эффектив- ности	Габариты блока (панели) (Д×В×Г), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб.
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AUC-12HR4SAA+AUC-650	3,55	3,81	1,10	1,055	430/510/ 600	36/40/42	A/A	650×270×570	770×310×750	19 (2,4) / 25 (5,0)	75 190
AUW-12H4SV						55		715×482×240	830×530×315		
AUC-18HR4SAA1+AUC-650	5,00	5,80	1,72	1,605	600/700/ 800	42/44/46	C/A	650×270×570	770×310×750	20 (2,4) / 27 (5,0)	80 690
AUW-18H4SS						54		810×280×585	940×420×640		
AUC-24HR4SGA1+AUC-950	7,30	7,60	2,425	2,230	900/1000/ 1100	38/41/43	B/B	840×248×840	996×370×956	28 (6,5) / 35 (9,5)	99 290
AUW-24H4SF						56		860×665×310	990×730×450		
AUC-36HR4SGA1+AUC-950	10,55	11,25	3,505	3,100	1200/1400/ 1600	48/50/53	B/A	840×248×840	996×370×956	30 (6,5) / 39 (6,9)	134 590
AUW-36H6SD						62		885×795×366	1050×890×500		
AUC-48HR4SHA+AUC-950	14,00	14,80	4,650	4,853	1600/1800/ 2000	42/45/50	B/D	840×298×840	930×340×930	33 (6,5) / 42 (6,9)	160 290
AUW-48H6SE1						55		950×1050×340	1110×1200×460		
AUC-60HR4SHA+AUC-950	16,00	17,50	5,694	5,814	1600/1800/ 2000	42/45/50	C/D	840×298×840	930×340×930	33 (6,5) / 42 (6,9)	177 190
AUW-60H6SP1						58		950×1386×340	1110×1530×460		

* Работа на охлаждение до -40 °C наружного воздуха при доработке блоков и перепрошивке программного обеспечения.

** Кроме модели 12k.