


ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ HEAVY DC INVERTER

Сплит-системы кассетного типа HEAVY DC Inverter



ИК-пульт (в комплекте)

Проводной пульт (опция)

Пульт центрального управления (опция)

- Высокоточное поддержание температуры благодаря технологии DC Inverter
- Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией
- Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
- ИК-пульт в комплекте, проводной пульт (опция)
- Макс. перепад высот 30 м, макс. длина трассы 50 м
- Возможность организации подмеса свежего воздуха
- Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super

- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Диапазон работы на охл/обогрев -15 / -10 °С. Встроенный зимний комплект
- Система самодиагностики и защиты, автоматический перезапуск
- Возможность организации центрального управления при помощи проводного пульта YXE-CO2UE и центрального пульта YJE-CO1TE

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энергоэффективности	Габариты блока (панели) (Д×В×Г), мм		Вес нетто/брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб.
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AUC-18UR4SAA2+AUC-I-650	5,20 (1,99-5,57)	6,20 (1,69-6,55)	1,68	1,82	630/730/850	41/44/47	В/В	650×270×570 (650×30×650)	770×310×750 (730×130×730)	21 / 25,5	109 290
AUW-18U4SS						50		810×584×281	940×420×640	36 / 40	
AUC-24UR4S1GA+AUC-I-950	7,20 (2,70-7,85)	8,50 (2,77-9,00)	2,24	2,35	800/950/1100	29/38/43	A/A	840×248×840 (950×37×950)	996×370×956 (990×115×1010)	28 / 37	136 390
AUW-24U4SF1						56		860×670×310	990×450×730	51 / 57	
AUC-36UR4SGA+AUC-I-950	9,80 (3,20-10,00)	11,20 (2,90-12,00)	3,45	3,10	1210/1420/1800	45/50/53	C/A	840×248×840 (950×37×950)	996×370×956 (990×115×1010)	30 / 39	194 790
AUW-36U4S1A						60		950×840×340	1110×980×460	70 / 74	
AUC-48UX4SFA+AUC-I-950	12,60 (5,50-13,50)	15,00 (4,00-18,00)	3,72	3,95	1500/1800/2000	44/47/50	A/A	840×298×840 (950×40×950)	996×420×956 (990×95×990)	29 / 38	225 590
AUW-48U6SP1						60		950×1386×340	1110×1527×460	101 / 107	
AUC-60UX4SFA+AUC-I-950	17,00 (6,20-18,00)	21,00 (5,60-21,00)	5,10	5,45	1500/1800/2000	44/47/50	A/A	840×298×840 (950×40×950)	996×420×956 (990×95×990)	29 / 38	250 290
AUW-60U6SP1						60		950×1386×340	1110×1527×460	108 / 112	