

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ HEAVY DC INVERTER

Сплит-системы напольно-потолочного типа HEAVY DC Inverter



- Энергоэффективность класса А, высокоточное поддержание температуры благодаря технологии DC Inverter
- Современный дизайн внутреннего блока
- Специальная двухслойная конструкция жалюзи воздухораспределения гарантирует отсутствие конденсата на поверхности
- Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
- Возможности изменения направления отвода конденсата
- ИК-пульт в комплекте
- Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора — 35 дБ(А)

- Мах перепад высот 15 м, мах длина трассы 50 м
- Возможность подключения проводного пульта
- Система самодиагностики и защиты
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Автоматический перезапуск
- Диапазон работы на охлаждение/обогрев -15 °С /-10 °С
- Зимний комплект установлен

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энерго- эффективности	Габариты блока (панели) (Д×В×Г), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб.
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AUV-18UR4SA2	5,20	6,20	1,68	1,72	640/730/800	35/38/41	B/A	990×680×230	1100×820×350	30 / 35	77 475
AUW-18U4SS	(1,83-5,73)	(1,77-6,62)				50		810×584×281	940×420×640	36 / 40	
AUV-24UR4S1A	7,20	8,50	2,39	2,35	800/950/1100	45/48/52	B/A	990×680×230	1100×820×350	30 / 35	94 000
AUW-24U4SF1	(2,70-7,85)	(2,70-8,966)				56		860×670×310	990×450×730	51 / 57	
AUV-36UR4SB	9,70	11,50	3,45	3,26	1500/1600/1650	52/54/55	C/B	1285×680×230	1400×820×350	37 / 44	141 150
AUW-36U4S1A	(3,20-10,00)	(3,20-12,00)				60		950×840×340	1110×980×460	70 / 74	
AUV-48UR4SC	12,60	15,00	3,92	4,20	1500/1800/2000	51/53/55	A/A	1580×680×230	1690×820×350	47 / 54	163 500
AUW-48U6SP1	(5,50-13,50)	(4,00-18,00)				60		950×1386×340	1110×1527×460	101 / 107	
AUV-60UR4SC	17,00	20,50	5,30	5,65	1500/1800/2000	51/53/55	A/A	1580×680×230	1690×820×350	47 / 54	183 050
AUW-60U6SP1	(6,20-18,00)	(6,40-21,00)				60		950×1386×340	1110×1527×460	108 / 112	