

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

BLACK STAR DC Inverter



- Энергоэффективность класса A
- Ионизация воздуха
- Ultra Hi Density, Negative Ion, фотокаталитический фильтры
- Низкий уровень шума (от 24 дБ(А))
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air

- Индикация утечки хладагента
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили наружного блока
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Авторестарт, самодиагностика



Премиум дизайн



Устойчивость к перепаду напряжения



Режим SLEEP



Режим SUPER



Dimmer



Двустороннее подключение дренажа



Функция самоочистки



Защитная накладка на вентили наружного блока



Авторестарт



Система самодиагностики и защиты



Таймер

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энергоэф- фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-07UR4SYDDE025G	2,15 (0,65-2,50)	2,15 (0,65-2,50)	0,663 (0,240-0,800)	0,590 (0,220-0,800)	380/400/460/ 550/600	24/29,5/33,5/ 38/39	A/A	793×272×210	830×335×260	7,0/8,5	40 490
AS-07UR4SYDDE025W						50		660×482×240	780×530×315	23,0/25,0	
AS-09UR4SYDDEI01G	2,60 (0,90-3,00)	2,65 (0,90-3,00)	0,810 (0,280-1,230)	0,730 (0,230-1,200)	300/400/460/ 550/600	24/31/33/ 35/39	A/A	793×272×210	830×335×260	7,7/9,2	42 290
AS-09UR4SYDDEI01W						51		660×482×240	780×530×315	22,9/24,9	
AS-11UR4SYDDEI01G	3,20 (0,90-3,55)	3,25 (0,90-3,55)	0,995 (0,280-1,350)	0,900 (0,230-1,300)	300/400/460/ 580/600	24/31,5/33,5/ 36/40	A/A	793×272×210	830×335×260	7,9/9,4	49 990
AS-11UR4SYDDEI01W						52		660×482×240	780×530×315	23,2/25,2	
AS-13UR4SVDDEI015G	3,70 (1,50-3,90)	4,00 (1,30-4,10)	1,131 (0,360-1,450)	1,098 (0,380-1,440)	300/400/510/ 550/650	24/32,5/35,5/ 38,5/40	A/A	793×272×210	830×335×260	8,0/9,5	52 390
AS-13UR4SVDDEI01W						53		660×482×240	780×530×315	23,0/25,0	