

LUX Design SUPER DC Inverter



- Сезонная энергоэффективность класса A++
- 5 лет гарантии
- Плазменная очистка PLASMA LUX
- Ultra Hi Density фильтр, Platinum фильтр
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Низкий уровень шума (от 19,5 дБ(А))

- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air
- Работа на обогрев при t –20 °С наружного воздуха
- Индикация утечки хладагента
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Двойная шумоизоляция компрессора



Премиум дизайн



Устойчивость к перепаду напряжения



Светопрозрачный пластик



Режим SLEEP



Режим SUPER



Smart Defrost



Dimmer



Двухстороннее подключение дренажа



Функция самоочистки



Защитная накладка на вентилятор внешнего блока



Авторестарт



Система самодиагностики и защиты

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энергоэффективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-10UW4SVETS10G	2,60	2,80	0,765	0,715	350/380/400/420/460/500/680	19,5/27/28/30/32/35/38,5	A++/A+	928×270×217	1060×370×340	8,5/11	59 390
AS-10UW4SVETS10W	(1,60-3,30)	(1,60-3,00)	(0,400-1,250)	(0,440-1,300)		55		715×482×240	830×530×315	28,0/30,0	
AS-13UW4SVETS10G	3,50	3,90	1,060	1,025	350/420/460/520/560/600/680	20/27/29/30/34/36/38,5	A++/A+	928×270×217	1060×370×340	8,5/11	64 190
AS-13UW4SVETS10W	(1,00-4,00)	(1,20-4,10)	(0,210-1,450)	(0,260-1,500)		53		715×482×240	830×530×315	29,0/31,0	