

# ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

## Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter



- Сезонная энергоэффективность класса A++
- Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator
- Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры
- Низкий уровень шума (от 22 дБ(A))
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air

- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили наружного блока
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi



Устойчивость к перепаду напряжения



Светопрозрачный пластик



Режим SLEEP



Режим SUPER



Smart Defrost



Dimmer



Двухстороннее подключение дренажа



Таймер



Функция самоочистки



Защитная накладка на вентили наружного блока



Авторестарт



Система самодиагностики и защиты

| Модель<br>Внутр./наруж. блок | Мощность, кВт |             | Потр. мощн., кВт |               | Расход воздуха, м³/ч        | Уров. шума дБ(A)         | Класс энергоэф-фektivности | Габариты блока (ДхВхГ), мм |              | Вес нетто/брутто, кг | Рекомендованная розничная цена за комплект, руб |
|------------------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|---|
|                              | охл.          | нагр.       | охл.             | нагр.         |                             |                          |                            | Нетто                      | Брутто       |                      |   |
| AS-10UW4SVETG107G(C)         | 2,80          | 2,80        | 0,785            | 0,715         | 350/380/400/420/460/500/680 | 22/29/30/32/34/35/39     | A++/A+                     | 950×272×207                | 1000×335×260 | 8,5/11,0             | 54 190  |
| AS-10UW4SVETG107W(C)         | (1,60-3,30)   | (1,60-3,00) | (0,400-1,250)    | (0,440-1,300) |                             | 55                       |                            | 715×482×240                | 830×530×315  | 28,0/30,0            |   |
| AS-13UW4SVETG157G(C)         | 3,75          | 3,80        | 1,137            | 1,026         | 350/420/460/520/560/600/680 | 23/30/32/33,5/35/37,5/40 | A++/A+                     | 950×272×207                | 1000×335×260 | 8,5/11,0             | 57 090  |
| AS-13UW4SVETG157W(C)         | (1,60-4,00)   | (1,60-4,10) | (0,210-1,450)    | (0,260-1,500) |                             | 53                       |                            | 715×482×240                | 830×530×315  | 29,0/31,0            |   |