

Premium DESIGN SUPER DC Inverter



- Сезонная энергоэффективность класса A++
- Плазменная очистка воздуха Cold Plasma, Ion Generator*
- Ultra Hi Density, Silver Ion* и фотокаталитический* фильтры
- Низкий уровень шума от (22 дБ(A))
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air

- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили наружного блока
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi



Устойчивость к перепаду напряжения



Светопрозрачный пластик



Режим SLEEP



Режим SUPER



Smart Defrost



Dimmer



Двухстороннее подключение дренажа



Таймер



Функция самоочистки



Защитная накладка на вентили наружного блока



Авторестарт



Система самодиагностики и защиты

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(A)	Класс энергоэф-тивности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-10UW4SVETG107G	2,80	2,80	0,785	0,715	350/380/400/420/460/500/680	22/29/30/32/34/35/39	A++/A+	950×272×207	1000×335×260	8,5/11,0	48 690
AS-10UW4SVETG107W	(1,60-3,30)	(1,60-3,00)	(0,400-1,250)	(0,440-1,300)		55		715×482×240	830×530×315	28,0/30,0	
AS-13UW4SVETG157G	3,75	3,90	1,137	1,026	350/420/460/520/560/600/680	23/30/32/33,5/35/37,5/40	A++/A+	950×272×207	1000×335×260	8,5/11,0	51 590
AS-13UW4SVETG157W	(1,00-4,00)	(1,20-4,10)	(0,210-1,450)	(0,260-1,500)		53		715×482×240	830×530×315	29,0/31,0	
AS-18UW4SXATG077G	5,50	5,60	1,530	1,400	500/630/680/750/820/900/990	31,5/35,5/38/40/42/44/45,5	A++/A+	1050×320×235	1118×392×318	12,0/14,0	76 990
AS-18UW4SXATG077W	(0,90-5,90)	(1,60-6,40)	(0,220-2,000)	(0,310-1,950)		55		810×585×280	940×630×385	34,0/39,0	

* Модели 10k, 18k