

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

SILVER DC Inverter

NEW
2021



- Энергоэффективность класса А
- Низкий уровень шума (от 24 дБ(А))
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel

- Ultra Hi Density фильтр, Silver ion, фотокаталитический фильтр
- Функция самоочистки
- Защитная накладка на вентили наружного блока
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Индикация утечки хладагента



Устойчивость к перепаду напряжения



Режим SLEEP



Режим SUPER



Smart Defrost



Dimmer



Двустороннее подключение дренажа



Функция самоочистки



Защитная накладка на вентили наружного блока



Авторестарт



Система самодиагностики и защиты



Таймер

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энергоэффективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-07UR4SYDDL02G(S)	2,15	2,15	0,663	0,590	380/400/460/550/600	24/29,5/33,5/38/39	A/A	800×270×214	830×335×260	7,0/8,5	37 090
AS-07UR4SYDDL02W(S)	(0,65-2,50)	(0,65-2,50)	(0,240-0,800)	(0,220-0,800)		50		660×482×240	780×530×315	23,0/25,0	
AS-09UR4SYDDL1G(S)	2,60	2,65	0,810	0,730	300/400/460/550/600	24/31/33/35/39	A/A	800×270×214	830×335×260	7,7/9,2	39 090
AS-09UR4SYDDL1W(S)	(0,90-3,00)	(0,90-3,00)	(0,280-1,230)	(0,230-1,200)		51		660×482×240	780×530×315	22,9/24,9	
AS-13UR4SVDDL1G(S)	3,70	4,00	1,131	1,098	300/400/510/550/650	24/32,5/35,5/38,5/40	A/A	800×270×214	830×335×260	8,0/9,5	44 190
AS-13UR4SVDDL1W(S)	(1,50-3,90)	(1,30-4,10)	(0,360-1,450)	(0,380-1,440)		53		660×482×240	780×530×315	23,0/25,0	