

SMART DC Inverter



- Энергоэффективность класса A
- Ultra Hi Density, Silver Ion*, фотокаталитический фильтры*
- Низкий уровень шума (от 24 дБ(А))
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air

- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили наружного блока
- Двойная шумоизоляция компрессора



Устойчивость к перепаду напряжения

Светопрозрачный пластик

Режим SLEEP

Режим SUPER

Smart Defrost

Dimmer

Двухстороннее подключение дренажа

Функция самоочистки

Защитная накладка на вентили наружного блока

Авторестарт

Система самодиагностики и защиты

Таймер

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м ³ /ч	Уров. шума дБ(А)	Класс энергоэф- фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.				Нетто	Брутто		
AS-07UR4SYDDB15G	2,15 (0,65-2,50)	2,15 (0,65-2,50)	0,665 (0,240-0,800)	0,590 (0,220-0,800)	380/400/460/ 550/600	24/29,5/33,5/ 38/39	A/A	745×270×214	800×335×265	7,0/8,5	34 290
AS-07UR4SYDDB1W						50		660×482×240	780×530×315	23,0/25,0	
AS-09UR4SYDDB1G	2,60 (0,90-3,00)	2,65 (0,90-3,00)	0,810 (0,280-1,230)	0,730 (0,230-1,200)	300/400/460/ 550/600	24/31/33/ 35/39	A/A	745×270×214	800×335×265	7,7/9,2	36 590
AS-09UR4SYDDB1W						51		660×482×240	780×530×315	22,9/24,9	
AS-11UR4SYDDB1G	3,20 (0,90-3,55)	3,25 (0,90-3,55)	0,995 (0,280-1,35)	0,900 (0,230-1,300)	300/400/460/ 580/600	24/31,5/33,5/ 36/40	A/A	745×270×214	800×335×265	7,9/9,4	39 990
AS-11UR4SYDDB1W						52		660×482×240	780×530×315	23,2/25,0	
AS-13UR4SVDDB5G	3,70 (1,50-3,90)	4,00 (1,30-4,10)	1,131 (0,360-1,500)	1,098 (0,380-1,440)	300/400/460/ 580/600	24/32,5/35,5/ 38,5/40	A/A	745×270×214	800×335×265	8,0/9,5	42 890
AS-13UR4SVDDBW						53		660×482×240	780×530×315	23,0/25,0	
AS-18UR4SMADB035G	5,60 (2,00-6,10)	5,85 (1,90-6,50)	1,740 (0,540-2,100)	1,556 (0,450-2,100)	500/630/750/ 1050/1100	32/34,5/38/ 43,5/46	A/A	934×325×244	1000×390×315	12,5/14,5	70 590
AS-18UR4SMADB035W						55		780×540×260	910×600×360	31,0/34,0	
AS-24UR4SBDB015G	6,80 (1,00-7,20)	6,95 (1,00-7,40)	2,105 (0,300-2,600)	1,899 (0,300-2,000)	600/750/880/ 1150/1250	34,5/37,5/39/ 44/48,5	A/A	1100×325×244	1170×390×315	15,0/17,5	86 590
AS-24UR4SBDB015W						55		860×650×310	995×720×420	45,0/49,0	

* Кроме моделей 18k и 24k