

Внутренние блоки канального типа FREE Match DC Inverter



ИК-пульт
(опция)



Проводной пульт
(в комплекте)



Пульт центрального
управления
(опция)



- Компактное исполнение — высота от 19 см
- Функция изменения статического давления
- Таймер, режимы Sleep, Smart, Super, функция I Feel

- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
- Супернизкий уровень шума в режиме QUIET — 25 дБ(А)
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)



Компактный
корпус блока



Режим SLEEP



Режим SUPER



Дренажный
насос



Авторестарт



Система
самодиагностики
и защиты

Модель Внутр. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (Д×В×Г), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нетто	Брутто		
AMD-09UX4SJD	2,60	3,00	0,044	0,044	520	25/35	700×190×600	946×236×692	20/24	32 090
AMD-12UX4SJD	3,20	3,70	0,044	0,044	520	25/35	700×190×600	94×236×692	20/24	35 890
AMD-18UX4SJD	5,00	5,50	0,066	0,066	700	27/39	70×190×600	946×236×692	21/25	36 690