

МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Внутренние блоки кассетного типа FREE Match DC Inverter



ИК-пульт
(в комплекте)



Проводной пульт
(опция)



Пульт центрального
управления
(опция)



- Компактная конструкция для навесных потолков с ячейкой 600×600
- Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией
- Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха

- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)



Компактный
корпус блока



Режим SLEEP



Режим SUPER



Дренажный
насос



Авторестарт



Система
самодиагностики
и защиты

Модель Внутр. блок	Мощность, кВт		Потр. мощн., кВт		Расход воздуха, м³/ч	Уров. шума дБ(А)	Габариты блока (Д×В×Г), мм		Вес нетто/ брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб
	охл.	нагр.	охл.	нагр.			Нетто	Брутто		
AMC-12UX4SAA	3,50	4,00	0,070	0,070	800	40/47	650×270×570 (650×30×650)	770×310×750 (730×130×730)	21 / 25,5	38 890
AMC-18UX4SAA	5,00	5,50	0,070	0,070	800	40/47	650×270×570 (650×30×650)	770×310×750 (730×130×730)	21 / 25,5	42 790