

FREE Match DC Inverter

Внутренние блоки кассетного типа FREE Match DC Inverter




в комплекте



опция



опция



Компактный корпус блока



Режим SLEEP



Режим SUPER



Дренажный насос



Авторестарт



Система самодиагностики и защиты

Специально разработанный для кассетных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение.

Кассетные внутренние блоки подходят для потолков с ячейкой 600×600.

Пульт дистанционного управления в комплекте, возможно подключение проводного пульта (опция).

Возможна организация центрального управления до 16 внутренних блоков в группе при помощи проводных пультов YXE-CO2U(E) и центрального контроллера YJE-C01T(E). Подробнее на стр. 119.

Противопылевой фильтр и дренажный насос с высотой подъема конденсата до 1 200 мм входят в стандартную комплектацию



Компактный корпус блока

Модель	Ед. измерения	AMC-12UX4SAA	AMC-18UX4SAA
Рабочие характеристики			
Производительность	Охлаждение	кВт	3,50
	Нагрев	кВт	5,00
Электроснабжение			220-240 В, 1 фаза, 50 Гц
Электроснабжение	В/Гц/Ф		
Номинальная потребляемая мощность	кВт	0,07	0,07
Номинальный потребляемый ток	А	0,32	0,32
Расход воздуха (Выс.)	м³/ч	800	800
Уровень шума (Низк./Выс.)	дБ(А)	40/47	40/47
Хладагент, тип		R410A	
Размер блока (Ш×В×Г)	мм	650×270×570	650×270×570
Размер блока в упаковке (Ш×В×Г)	мм	770×310×750	770×310×750
Размер блока (Ш×В×Г)	мм	650×30×650	650×30×650
Размер панели в упаковке (Ш×В×Г)	мм	730×130×730	730×130×730
Внутренний блок нетто/брутто	кг	21,0/25,5	21,0/25,5
Вес панели нетто/брутто	кг	2,4/5,0	2,4/5,0
Жидкостная труба, диаметр	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Газовая труба, диаметр	мм (дюйм)	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Степень защиты, внутренний блок		IPX0	
Класс электрозащиты, внутренний блок		I класс	